

Gemeinnützige Salzburger
Wohnbaugesellschaft m.b.H.
Ignaz Harrer Strasse 84
5020 Salzburg

Kundennummer 61290213
Ihre Anfrage / Bestellung
OF-0000106360 - 11.10.2024
Gültigkeitszeitraum
11.10.2024 - 31.12.2024

Ansprechpartner: Manuela Lehnhart | +4357050 1201 / manuela.lehnhart@vaillant-group.com

Angebot: Angebotsnummer 61519136 LH WHA Kreuzbrücklweg 9-13

Beleg erstellt durch: Manuela Lehnhart +4357050 1201 manuela.lehnhart@vaillant-group.com
Verkaufsaußendienstmitarbeiter: Alexander Steinkellner alexander.steinkellner@vaillant-group.com
Objekt: 5020 Salzburg, Kreuzbrücklweg 9-13,

Bitte rufen Sie
bei technischen Fragen 05/7050 DW 3320
bei allgemeinen Fragen 05/7050 DW 1140

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir danken für Ihre Anfrage. Auf Basis unserer Allgemeinen Lieferbedingungen (www.vaillant.at/agb) stellen wir Ihnen gerne das gewünschte Offert. Dieses Offert ist eine mögliche Systemzusammenstellung gemäß Ihren Angaben und den uns vorliegenden Informationen. Es dient ausschließlich der Preisfindung und ersetzt nicht die fachgerechte Anlagenplanung.

Die angegebenen Positionspreise verstehen sich netto, zuzüglich 20% MwSt. und gelten für das angeführte Objekt. Bitte beachten Sie den Gültigkeitszeitraum.

Hinweis:

Die Auswahl der Geräte erfolgt auf Basis des bekannt gegebenen Energieverbrauches.
Eine genaue Berechnung ist im Zuge der nächsten Planungsschritte durch einen Fachhandwerker oder Fachplaner erforderlich.
Die Geräteaufstellung ist im Rahmen der weiteren Planung mit Vaillant abzustimmen, vor allem eine mögliche Dachaufstellung.
Die bestehende Heizungsanlage ist vom Fachhandwerker oder Fachplaner auf Systemtauglichkeit mit der Wärmepumpe + Wohnungsstationen zu überprüfen.
Bei der weiteren Planung sind die Volumenströme und Spreizungen der bestehenden Einrohrheizungen mit der Wärmepumpenanlage abzustimmen.

P	Artikelnummer	Beschreibung	Menge	Preis €	Total €
---	---------------	--------------	-------	---------	---------

Luft/Wasser Wärmepumpe Kaskade + WÜS

1000	0010021630	aroTHERM plus VWL 125/6 A Nettopositionspreis	2	12.638,00	25.276,00 25.276,00
------	-------------------	--	---	-----------	------------------------

VAILLANT Heizungswärmepumpe aroTHERM plus VWL 125/6 A Besondere Merkmale: - für Modernisierung hohe Vorlauftemperaturen bis zu 75°C möglich - Modulierender Kompressor mit Invertertechnik passt die Leistung stets an die aktuelle Gebäudeheizlast an - serienmäßig integrierte aktive Kühlfunktion - auch in bestehendes Heizsystem integrierbar - kann im Hybridsystem bivalent alternativ, parallel oder mit dem triVAI Parameter betrieben werden - intelligente Nutzung von selbsterzeugter Energie (PV ready) Ausstattung: - Hocheffizienz-Pumpe - Modulierender EC Lüfter - Sensorgesteuerter Kältekreislauf - Sicherheitswärmetauscher (doppelwandig) - automatisches Entlüftungsventil Heizleistung (A-7W35) 12,2 kW Leistungszahl 2,7 Heizleistung (A2W35) 5,9 kW Leistungszahl 4,6 Heizleistung (A7W35) 8,5 kW Leistungszahl 5,4 Heizleistung (A7W55) 9,1 kW Leistungszahl 3,1 Kühlleistung (A35W18) 10,8 kW EER 4,6 Energieeffizienzklasse Heizung (35°C) A+++ Energieeffizienzklasse Heizung (55°C) A++ Anschlüsse - Heizungs-Vor-/Rücklauf G 5/4 Betriebsdruck max. 3 bar maximale Temperatur - mit Wärmepumpe 75 °C H/B/T 1565/1100/450mm Gewicht (betriebsbereit) 218 kg max. Schallleistung Tagberieb 60,5 dB(A) Schalldruckpegel im SilentMode, 10m Abstand, Richtungsfaktor Q2 22 dB(A) Kältemittelmenge R290 1,3kg CO2-Äquivalent 3,9kg Der Einbau eines Zwischenwärmetauschers im Solekreis wird seitens der Vaillant Group Austria GmbH dringend empfohlen, da bei Außentemperaturen unter Null Grad Celsius und gleichzeitigem Ausfall der Stromversorgung ein problemloser bzw. störungsfreier Wiederanlauf der aroTHERM plus nicht gewährleistet werden kann. Tipp: Bitte schließen Sie die aroTHERM plus immer an einen getrennt gesicherten Stromkreis an!

1010	0020250226	Bodensockel set, GummifüÙe Nettopositionspreis	2	173,00	346,00 346,00
------	-------------------	---	---	--------	------------------

VAILLANT Dämpfungssockel 60 cm (2 Stück) für Bodenaufstellung und zur Entkopplung der Außeneinheit

P	Artikelnummer	Beschreibung	Menge	Preis €	Total €
1020	302498	Solarflüssigkeit, 20 l Kanister Nettopositionspreis	6	185,00	1.110,00 1.110,00
		Solarflüssigkeit Fertiggemisch Inhalt 20 l Hochleistungs-Solarflüssigkeit mit Frostschutz für Temperaturen bis -28 Grad C. Behälter kann weiter genutzt werden als Auffangbehälter unter dem Sicherheitsventil.			
1030	0010027971	Mono WP Anschlusset-Bodeninstall Nettopositionspreis	2	361,00	722,00 722,00
		Installationskit Bodenaufstellung - 2 x gewelltes Edelstahlrohr 125 mm, - einseitig mit Flachdichtungsfläche DN25, beidseitig Überwurfmutter G 1¼" - 2x Beulco-Anschlüsse, passend für 40 mm PE-Rohre - EPP- Gehäuse - EnEV-konform - für verschiedene Anwendungsfälle (Wandhalterung, Gummifüße) - Vogelpicksicher und wetterbeständig			
1040	0020218594	Wellrohr DN32 Isol. 5m inkl. Fittingsatz Nettopositionspreis	2	600,00	1.200,00 1.200,00
		Vaillant Wellrohr-Set DN 32 5m Jedes Set ist anschlussfertig konfiguriert und enthält folgende Komponenten: 4 Stück Überwurfmutter flachdichtend 6/4" 4 Stück Einlegeringe 4 Stück Flachdichtungen für 6/4" 2 Stück Reduziernippel 6/4" auf 5/4" beidseitig flachdichtend 2 Stück Flachdichtungen für 5/4" 2 Stück Sonderreduzierung 6/4" AG auf 1" IG flachdichtend 2 Stück Flachdichtungen für 1" 2 Stück Wellrohr 5m DN32 inklusive 13mm Isolierung Bei Installation ist die ÖNORM H5155 zu beachten.			

P	Artikelnummer	Beschreibung	Menge	Preis €	Total €
---	---------------	--------------	-------	---------	---------

Alternative zu Position 1040

1050	0020218595	Wellrohr DN32 Isol. 10m inkl.Fittingsatz	2	1.009,00	2.018,00
		Nettopositionspreis			2.018,00

Vaillant Wellrohr Set DN 32 10m

Jedes Set ist anschlussfertig konfiguriert und enthält folgende

Komponenten:

4 Stück Überwurfmutter flachdichtend 6/4"

4 Stück Einlegeringe

4 Stück Flachdichtungen für 6/4"

2 Stück Reduziernippel 6/4" auf 5/4" beidseitig flachdichtend

2 Stück Flachdichtungen für 5/4"

2 Stück Sonderreduzierung 6/4" AG auf 1" IG flachdichtend

2 Stück Flachdichtungen für 1"

2 Stück Wellrohr 10m DN32 inklusive 13mm Isolierung

Bei Installation ist die ÖNORM H5155 zu beachten.

Alternative zu Position 1040

1060	0020218596	Wellrohr DN32 Isol. 15m inkl.Fittingsatz	2	1.426,00	2.852,00
		Nettopositionspreis			2.852,00

Vaillant Wellrohr Set DN32 15m

Jedes Set ist anschlussfertig konfiguriert und enthält folgende

Komponenten:

4 Stück Überwurfmutter flachdichtend 6/4"

4 Stück Einlegeringe

4 Stück Flachdichtungen für 6/4"

2 Stück Reduziernippel 6/4" auf 5/4" beidseitig flachdichtend

2 Stück Flachdichtungen für 5/4"

2 Stück Sonderreduzierung 6/4" AG auf 1" IG flachdichtend

2 Stück Flachdichtungen für 1"

2 Stück Wellrohr 15m DN32 inklusive 13mm Isolierung

Bei Installation ist die ÖNORM H5155 zu beachten.

1070	302098	Solares Ausdehnungsgefäß/2 25l	1	150,00	150,00
		Nettopositionspreis			150,00

Vaillant Solar/Sole Ausdehnungsgefäß 25 Liter Vordruck: 2,5 bar

Max. Druck: 10 bar

P	Artikelnummer	Beschreibung	Menge	Preis €	Total €
1080	0020173592	Halter, Wand ADG Nettopositionspreis Vaillant Wandhalter und Kappventil 3/4" für ADG Systemtrennung	1	99,00	99,00 99,00
1090	0020143316	PWT CB 60/30L-F Nettopositionspreis Alfa Laval CB 60-30L Wärmetauscher zur Systemtrennung bei aroTHERM plus Kaskaden R1 Heizungsseite R 1 1/4 für Soleseite zur Kaskadierung von 2x VWL 105/6 A oder 2x VWL 125/6 A Abmessungen ohne Isolierung: H/B/T 527/113/128 mm	1	1.378,00	1.378,00 1.378,00
1100	2641012	Isolierung klein f. CB 52/40 Platten Nettopositionspreis Isolierung zu CB 60 Plattenwärmetauschern aus Polyurethan mit blauer ABS Abdeckung Isolierung klein bis 40 Platten	1	130,00	130,00 130,00
1110	0020130474	Bodenkonsole für Wärmetauscher alfaLaval Nettopositionspreis passend zu CB 60 bestehend aus: 2 Haltebügel, 2 Klemm-Muttern Hinweis: ab CB 60-50 sind 2 Bodenkonsolen erforderlich	1	70,00	70,00 70,00
1120	0010039300	Hydraulikkomponenten VPS 800/4-5	1	2.372,00	2.372,00

P	Artikelnummer	Beschreibung	Menge	Preis €	Total €
Nettopositionspreis					2.372,00

VAILLANT Multifunktionsspeicher allSTOR plus VPS 800/4-5
 Produktvorteile - Kompakter Puffer-Schichtladespeicher für die Kombination verschiedener Energiequellen wie Solar, Wärmepumpe, Holz, Öl, Gas, BHKW - Kaskadierung bis 6000 L möglich
 - Einfache Einbringung, Wärmedämmung ist nicht vormontiert
 - Geteilte Wärmedämmung (Bis 1000 l 2- teilig, 1500 l <(&)> 2000 l 3- teilig) - Optional Wärmedämmkappen für ungenutzte Anschlüsse
 Ausstattung - Puffer-Schichtladespeicher aus Stahl
 - Einströmdämpfer für optimale Einschichtung - Hocheffiziente Wärmedämmung (bei 800 l - 1000 l, 200 mm bei 1500 l <(&)> 2000 l) aus Polyester-Vlies - 10 Be- und Entladeanschlüsse für einzelne Speicherzonen - 7 Anlegefühlerlaschen - Muffe für Entlüftung Speicherinhalt 765 l Energieeffizienzklasse B zul. Betriebsüberdruck 6 bar Höhe - mit Wärmedämmung 1944 mm - ohne Wärmedämmung 1832 mm Durchmesser - mit Isolierung 1070 mm - ohne Isolierung 790 mm Gesamtgewicht (gefüllt) 891 kg !! Beachten Sie bitte die Einbringmaße !!

1130	0020059561	Set Überströmventil	1	180,00	180,00
Nettopositionspreis					180,00

bestehend aus: Überströmventil 3/4", einstellbar von 100 bis 350 mbar.

Zusatzheizung

1140	0010023691	eloBLOCK VE 9 / 14 EU I	1	2.967,00	2.967,00
Nettopositionspreis					2.967,00

Vaillant Elektro-Wandheizgerät eloBLOCK VE6/14 EU I
 Produktvorteile - Elektro-Wandheizgerät in platzsparender Ausführung - Kürzeste Montagezeit durch Kompakt-Bauweise -E-BUS Kompatibilität für die Einbindung in die Vaillant Systemwelt
 - Hoher Bedienkomfort - Gleichmäßige Betriebsstunden der Heizelemente durch automatische Umschaltung - Einstellbare Leistungsbegrenzung - Leistungsgrößen 24 kW und 28 kW
 kaskadierbar Ausstattung - Hocheffizienz-Pumpe - Ausdehnungsgefäß 8 Liter - Sicherheitsventil 3 bar - Vorlauffühler, Drucksensor
 - Sicherheitstemperaturbegrenzer 100°C - Witterungsgeführter

P	Artikelnummer	Beschreibung	Menge	Preis €	Total €
		Regler aktivierbar mit Zubehör Außenfühler - Schutzklasse IP 40 Nennleistung 9kW Anzahl Heizstäbe 1 x 3 + 1 x 6kW Max. Stromaufnahme 3 x 14A Nennvolumenstrom $\Delta T=10K$ 774l/ h Restförderhöhe $\Delta T=10K$ 400mbar Netzspannung 3/PE 400 V/50 Hz Auslauftemperatur - min 25 Grd.C - max. 85 Grd.C Kalt-/ Warmwasseranschluss R 3/4 Schutzart IP 40 Höhe/Breite/Tiefe 740/410/310mm Bestell-Nr. 0010023691			
1150	0020235465	VR 32 B Nettopositionspreis	1	204,00	204,00 204,00
		Wohnungsstationen			
1160	8000014400	Unterputzschrank klein, Rad./FBH Nettopositionspreis	4	213,00	852,00 852,00
		VAILLANT Unterputzschrank klein, Radiator/Fußbodenheizung für uniSAT plus ..N. Maße ohne Rahmen (in mm) Breite: 688 Höhe: 782 Tiefe: 110 Hinweis Lieferzeit auf Anfrage			
1170	8000014414	Tür für Unterputzschrank klein Nettopositionspreis	4	148,00	592,00 592,00
		VAILLANT Tür für Unterputzschrank klein für uniSAT plus ..N. Hinweis Lieferzeit auf Anfrage			
1180	8000014424	Installationsschiene, 7 Kugelhähne Nettopositionspreis	4	265,00	1.060,00 1.060,00
		VAILLANT Installationsschiene, 7 Kugelhähne für uniSAT plus ..N. Hinweis Lieferzeit auf Anfrage			
1190	8000014772	uniSAT plus VSW 17NS/2-5 UFH M Nettopositionspreis	4	2.029,00	8.116,00 8.116,00
		VAILLANT Wohnungsstation für Fussbodenheizung und Warmwasser uniSAT VSW 17NS/2-5 FBH Produktvorteile - Elektronische Warmwasserregelung - Bis zu 25 l/min Warmwasser - Einbautiefe			

P	Artikelnummer	Beschreibung	Menge	Preis €	Total €
		110 mm - Edelstahlverrohrung - Steckerfertig Plug and Play Installation - konstante Warmwassertemperatur - Wahlweise Unter-/Aufputzschrank Ausstattung - Hydraulik vormontiert auf Grundplatte - Kupfer gelöteter Wärmetauscher - Passstück für WW-, WM-Zähler - 3-Wege-Ventil mit Stellmotor - Ultraschall- Durchflusssensor - integrierte Schmutzfänger - Heizkreispumpe - Spülventil im Wärmeerzeuger Vor- und Rücklauf Hinweis Lieferzeit auf Anfrage Wärmetauscher Kupfer Warmwasserleistung 47 kW Zapfmenge bei primär 65 °C sekundär 50 °C" 16 l/min Warmwasserleistung 26 kW primär 55 °C sekundär 50 °C 9 l/ min Betriebsdruck 10 bar Umlaufwassermenge max. 1,3 m ³ /h Max . Vorlauftemperatur 75 °C Betriebsdruck 4 bar Vor- und Rücklaufanschluss (Steigleitung) G ³ / ₄ Vor- und Rücklaufanschluss (Heizung Wohnung) G ³ / ₄ Kalt- und Warmwasseranschluss G ³ / ₄ Elektroanschluss 230/50 V/Hz Strom <(><<<> 0,45 A Schutzart IP20 Geräteabmessungen Station Breite 680 mm Höhe 582 mm Tiefe 105 mm Gewicht ca. 11,7 kg Wasserinhalt ca. 1,03 l			

Alternative zu Position 1190

1200	8000014782	uniSAT plus VSW 17NA/2-5 UFH M	4	2.730,00	10.920,00
		Nettopositionspreis			10.920,00

VAILLANT Wohnungsstation für Fussbodenheizung und Warmwasser
 uniSAT VSW 17NA/2-5 FBH Produktvorteile - Elektronische
 Warmwasserregelung - Bis zu 25 l/min Warmwasser - Einbautiefe
 110 mm - Edelstahlverrohrung - Steckerfertig Plug and Play
 Installation - konstante Warmwassertemperatur - Wahlweise
 Unter-/Aufputzschrank Ausstattung - Hydraulik vormontiert auf
 Grundplatte - Edelstahl gelöteter Wärmetauscher - Passstück für
 WW-, WM-Zähler - 3-Wege-Ventil mit Stellmotor - Ultraschall-
 Durchflusssensor - integrierte Schmutzfänger - Heizkreispumpe
 - Spülventil im Wärmeerzeuger Vor- und Rücklauf Hinweis
 Lieferzeit auf Anfrage Wärmetauscher Edelstahl Warmwasserleistung
 47 kW Zapfmenge bei primär 65 °C sekundär 50 °C" 16 l/min
 Warmwasserleistung 26 kW primär 55 °C sekundär 50 °C 9 l/
 min Betriebsdruck 10 bar Umlaufwassermenge max. 1,3 m³/h
 Max . Vorlauftemperatur 75 °C Betriebsdruck 4 bar Vor- und
 Rücklaufanschluss (Steigleitung) G ³/₄ Vor- und Rücklaufanschluss
 (Heizung Wohnung) G ³/₄ Kalt- und Warmwasseranschluss G ³/₄
 Elektroanschluss 230/50 V/Hz Strom <(><<<> 0,45 A Schutzart IP20

P	Artikelnummer	Beschreibung	Menge	Preis €	Total €
		Geräteabmessungen Station Breite 680 mm Höhe 582 mm Tiefe 105 mm Gewicht ca. 11,7 kg Wasserinhalt ca. 0,97 l			

Option:

1210	8000014420	Warmhaltemodul	4	225,00	900,00
				Nettopositionspreis	900,00

VAILLANT Warmhaltemodul für uniSAT plus ..N., H., D. Hinweis
Lieferzeit auf Anfrage

Option:

1220	8000014441	Verrohrung für 80mm Kaltwasserzähler	4	15,00	60,00
				Nettopositionspreis	60,00

VAILLANT Verrohrung für 80 mm Kaltwasserzähler für uniSAT
plus ..N., H., D. Hinweis Lieferzeit auf Anfrage

Option:

1230	8000014432	Verbindungen für Druckprüfung Standard	4	148,00	592,00
				Nettopositionspreis	592,00

VAILLANT Verbindungen für Druckprüfung Standard für uniSAT
plus ..N., H., D. Hinweis Lieferzeit auf Anfrage

1240	0010045478	Regelung VRC 720/3 AT DE	1	858,00	858,00
				Nettopositionspreis	858,00

VAILLANT Systemregler sensoCOMFORT VRC 720
witterungsgeführt, modular erweiterbar
Besondere Merkmale
- Witterungsgeführter eBUS-Regler
- TFT-Grafikdisplay mit Touch Bedienelementen
- Feuchtefühlerregelung in Verbindung mit flexoTHERM VWF... 7/4,

P	Artikelnummer	Beschreibung	Menge	Preis €	Total €
	flexoCOMPACT	<p>VWF... 8/4 und aroTHERM zum Schutz vor Kondensation im Kühlbetrieb</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schnelle Inbetriebnahme durch Installationsassistent mit Abfrage der anlagenspezifischen Betriebsparameter - Aktivierung eines Temperaturprofils zur zeit- und temperaturabhängigen Estrichrocknung - Grafische Umweltertrags- und Stromverbrauchsanzeige - Funktion Stoßlüftung - Integrierte Ansteuerung von Vaillant Lüftungsgeräten recoVAIR - Wochenplaner für Heizen, Kühlen, Warmwasser und Zirkulation <p>Ausstattung</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 sensoCOMFORT 720 1 Wandaufbausockel 1 Außenfühler 1 Befestigungsmaterial 1 Kurzbetriebsanleitung 1 Betriebs- und Installationsanleitung <p>Einsatzmöglichkeiten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Für alle Vaillant Wärmeerzeuger mit eBUS - Kaskadenschaltung von bis zu 7 (WP/Gas/Öl) eBUS Wärmeerzeugern gleicher Art und gleicher Leistung (mit Wärmepumpen auch aktive Kühlung) - einsetzbar zur Warmwasserbereitung (Speicherladung) und 1 ungerelgerten Heizkreis - Modular erweiterbar bis zu 9 geregelte Heizkreise mit Modulen VR 71 und VR 70 (max. 1x VR 71 und 3x VR 70) - In Verbindung mit Erweiterungsmodulen bis zu max. 4 Fernbedienungen VR 92 - Mit Kommunikationsmodul VR 940f ist eine komfortable Bedienung durch App-Steuerung für Android and iOS, sowie eine Überwachung des Heizungssystems möglich - EEBUS Ready (Internetmodul VR 940f nötig) 			

P	Artikelnummer	Beschreibung	Menge	Preis €	Total €
		Betriebsspannung 24V Querschnitt Anschlussleitungen 0,75-1,5 mm ² max. Länge der Fühlerleitungen 50m max. Länge der Busleitungen 125m Schutzart IP 20 Schutzklasse für Regelgerät III Geräteabmessungen: Höhe 109 mm Breite 175 mm Tiefe 26 mm Reglerklasse nach ErP VI			
1250	0020184846	VR 71 DE,AT	1	543,00	543,00
		Nettopositionspreis			543,00
		Vaillant VR 71 Mischer- und Solarmodul zur Erweiterung um 3 Mischerkreise und Solar Besonderes Merkmal: - Flexibles Erweiterungsmodul - Mischer- und Solarmodul VR 71 zur Ansteuerung von 3 Mischerkreise sowie solare Funktionen - eBUS-Schnittstelle - 1. Erweiterungsmodul für sensoCOMFORT, multiMATIC Produktausstattung: - Mischer- und Solarmodul - Standardfühler VR 10 (4) - Kollektorfühler VR 11 (1) verwendbar für sensoCOMFORT, multiMATIC			
1260	0010031645	VWZ AI, VWL x/6 MB3	2	462,00	924,00
		Nettopositionspreis			924,00
		Wärmepumpen-Steuerungsmodul VWZ AI (VWL X/6) DIA System mit Klartextanzeige beleuchtet 2 Sensoren VR 10 1 Montagezubehör (Schrauben, Dübel) 1 Installationsanleitung verwendbar für aroTHERM VWL Hinweis: z.B. für die Erweiterung eines bestehenden Heizsystems zum Hybridsystem, zur Kaskadierung von aroTHERMplus Wärmepumpen wird je Außeneinheit ein VWZ AI benötigt; wird nicht benötigt wenn bei Einzelanlagen ein VWZ MEH 61 eingesetzt wird.			

P	Artikelnummer	Beschreibung	Menge	Preis €	Total €
1270	0020235465	VR 32 B Nettopositionspreis	1	204,00	204,00 204,00
1280	2618096	Mehrzweckkasten Klein Nettopositionspreis Kunststoff-Oberputzschaltkasten (175x175x100mm) mit Trageschiene für Relaismontage. 6 Kabeleinführungen mit PG-Verschraubungen 13,5	1	247,00	247,00 247,00
1290	2618097	Relais RT Nettopositionspreis Relais mit 2 Umschaltkontakten, 230V, 8A	1	25,00	25,00 25,00
1300	2618098	Sockel YRT Nettopositionspreis Stecksockel zu Relais 2618097	1	17,00	17,00 17,00
1310	0010035882	AKT aroTHERM plus R290 Nettopositionspreis Aktivierung aroTHERM plus R290 plus-Gerät inklusive Comfortplus Garantie: Voraussetzung ist eine bestehende, stabile WLAN-Verbindung am Aufstellungsort des Gerätes. - Bei Aktivierung der Kommunikationbox im Zuge der Geräteaktivierung zusätzlich zu 24 Monaten Garantie 3 Monate Garantie extra - Plus 36 Monate online Anlagenmonitoring 365 Tage im Jahr aus der Ferne - Automatischer Verständigung im Störfall an Fachpartnerbetrieb und/oder Kundschaft durch den Kundendienst Technische Leistung Aktivierung: - Kommunikationsmodul und Montage	1	799,50	799,50 799,50

P	Artikelnummer	Beschreibung	Menge	Preis €	Total €
---	---------------	--------------	-------	---------	---------

- Elektrische Sicherheitsprüfung lt. ÖVE 8701
 - Sicherheitsprüfung der Vaillant Komponenten
 - Bedienungsunterweisung
 - Regelung nach Kundenwunsch eingestellt
 - Aktivierungszertifikat erstellt
 Zusätzliches Personal wird nach Aufwand verrechnet (Verrechnung erfolgt in Zeiteinheiten lt. aktueller Vaillant Kundendienst Preisliste)."

1320	0010035884	Sammel-AKT aroTHERM plus R290 Nettopositionspreis	1	763,00	763,00 763,00
------	-------------------	--	---	--------	------------------

Sammelaktivierung aroTHERM plus R290 plus-Gerät inklusive Comfortplus
 Garantie:
 Voraussetzung ist eine bestehende, stabile WLAN-Verbindung am Aufstellungsort des Gerätes.
 - Bei Aktivierung der Kommunikationbox im Zuge der Geräteaktivierung zusätzlich zu 24 Monaten Garantie 3 Monate Garantie extra
 - Plus 36 Monate online Anlagenmonitoring 365 Tage im Jahr aus der Ferne
 - Automatischer Verständigung im Störfall an Fachpartnerbetrieb und/oder Kundschaft durch den Kundendienst
 Technische Leistung Aktivierung:
 - Kommunikationsmodul und Montage
 - Elektrische Sicherheitsprüfung lt. ÖVE 8701
 - Sicherheitsprüfung der Vaillant Komponenten
 - Bedienungsunterweisung
 - Regelung nach Kundenwunsch eingestellt
 - Aktivierungszertifikat erstellt
 Zusätzliches Personal wird nach Aufwand verrechnet (Verrechnung erfolgt in Zeiteinheiten lt. aktueller Vaillant Kundendienst Preisliste)."

P	Artikelnummer	Beschreibung	Menge	Preis €	Total €
1330	0020070227	Sammel-AKT Gaswandgerät bis 29 kW - EKR	1	284,50	284,50
		Nettopositionspreis			284,50

Bei Sammelaktivierung Gaswandgeräte bis 29kW mit Einkreisregler plus-Gerät inklusive Comfortplus-Paket:
 Voraussetzung ist eine bestehende, stabile WLAN-Verbindung am Aufstellungsort des Gerätes.

- Bei Aktivierung der Kommunikationsbox im Zuge der Geräteaktivierung zusätzlich zu 24 Monate Garantie 3 Monate Garantie extra
- Plus 36 Monate online Anlagenmonitoring 365 Tage aus der Ferne
- Automatische Verständigung im Störfall an Fachpartnerbetrieb und/oder

Kundschaft durch den Kundendienst

Technische Vor-Ort-Leistung Aktivierung:

- Kommunikationsmodul und Montage
- Elektrische Sicherheitsprüfung lt. ÖVE 8701
- Sicherheitsprüfung der Vaillant Komponenten
- Bedienungsunterweisung
- Regelung nach Kundenwunsch eingestellt
- Aktivierungszertifikat erstellt

Zusätzliches Personal wird nach Aufwand verrechnet (Verrechnung erfolgt

nach Aufwand in Zeiteinheiten lt. aktueller Vaillant Kundendienst Preisliste)."

Systempreis ohne Optionen 51.489,00

Systempreis mit Optionen 53.041,00

Total Nettopreis		51.489,00
Mehrwertsteuer	20,00%	10.297,80
Total Preis		61.786,80
Total Preis, inkl. Optionen		63.649,20

Wir hoffen, dass unser Offert Ihren Vorstellungen entspricht und sehen einer Auftragserteilung mit Interesse entgegen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den angeführten Ansprechpartner oder an Ihren zuständigen Verkaufsaußendienstmitarbeiter.

Mit freundlichen Grüßen